



SCHALTGERÄTE

Komplett-Typen Baureihe MN

Complete types Series MN



Reparatur & Wartungsschalter Kunststoffgehäuse Ein-Aus-Schalter mit Vorhängeschloss-Sperre

Griff/Frontschild rot/gelb rt/ge
oder schwarz/grau sw/gr

Maintenance switches Plastic enclosure On-Off-Switches with lockout handle

handle/front plate red/yellow rd/ye
or black/grey bk/gr

X Kontakt geschlossen/contact closed
x Kontakt geschlossen ohne Unterbrechung/
x contact closed without interruption

Schaltbilder
Contact diagram

Schaltprogramm
Contact arrangement


Dauerstrom I_{ne}
Rated
Uninterrupted
current I_{ne}
A

Leistung
Rating
AC 3 400V
kW

Leistung
Rating
AC 23 400V
kW

Schaltkammer
Contact chamber

Baureihe
Series




6-polig / 6-pole
1 Ö und 1 S
1 NC and 1 NO
rt/ge / rd/ye

20	5,5	7,5	5	105
25	7,5	11	4	151
40	11	15	4	251
63	18,5	22	4	451
80	37	37	4	656
125	45	45	4	756

sw/gr / bk/gr

20	5,5	7,5	5	105
25	7,5	11	4	151
40	11	15	4	251
63	18,5	22	4	451
80	37	37	4	656
125	45	45	4	756




9-polig / 9-pole
rt/ge / rd/ye

20	5,5	7,5	6	105
25	7,5	11	5	151
40	11	15	5	251
63	18,5	22	5	451

sw/gr / bk/gr

20	5,5	7,5	6	105
25	7,5	11	5	151
40	11	15	5	251
63	18,5	22	5	451



9-polig / 9-pole
1 Ö und 1 S
1 NC and 1 NO
rt/ge / rd/ye

20	5,5	7,5	7	105
25	7,5	11	6	151
40	11	15	6	251

sw/gr / bk/gr

20	5,5	7,5	7	105
25	7,5	11	6	151
40	11	15	6	251

Weitere Bauformen und
Zusatzrüstungen auf Seiten
4.21-4.51
Other applications and additional
equipment please see pages
4.21-4.51

Maßzeichnungen/Abmessungen
auf Seiten 4.38-4.43
Dimensional drawings please see
pages 4.38-4.43

Weitere Frontschilder im Tausch
(ohne Mehrpreis) auf Seiten
4.54-4.55
Frontplates available without
surcharge please see pages
4.54-4.55

Hinweis: Innenanwendung

Die Gehäuse der Serie I1 bis I3 sind auch für Innenanwendungen erhältlich. Diese Gehäuse sind nur für den Einsatz im Innenbereich konzipiert.

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer und die Type wie folgt.

Beispiel:

Standard Typ: A 105/62.I1N0200, MZ13001
Innenanwendung Typ: A 105/62.I1NS0200, MZ13001S

Note: indoor application

The enclosures of the series I1 to I3 are also available for indoor applications. They are designed for indoor use only. Please add the index „S“ as shown in the example.

Example:

Standard Type: A 105/62.I1N0200, MZ13001
Indoor application Typ: A 105/62.I1NS0200, MZ13001S



Switch to Quality!

IP 65



Kunststoffgehäuse für Außenanwendungen Vorhängeschloss-Sperre für 3 Vorhängeschlösseer
Optional mit EMV Zubehör

Plastic enclosure for outdoor applications padlockable Lockout handle for 3 padlocks EMC Accessories optionally available

Typ/Type Best.Nr./Part #

A 105/219.I1H1550	MZ 13 012
A 151/219.I2H1550	MZ 18 012
A 251/219.I2H1550	MZ 20 012
A 451/219.I3H1850	MZ 22 012

A 105/219.I1H1551	MZ 13 013
A 151/219.I2H1551	MZ 18 013
A 251/219.I2H1551	MZ 20 013
A 451/219.I3H1851	MZ 22 013

A 105/169.I1H1550	MZ 13 016
A 151/169.I2H1550	MZ 18 016
A 251/169.I2H1550	MZ 20 016
A 451/169.I3H1850	MZ 22 016

A 105/169.I1H1551	MZ 13 017
A 151/169.I2H1551	MZ 18 017
A 251/169.I2H1551	MZ 20 017
A 451/169.I3H1851	MZ 22 017

A 105/394.I1H1550	MZ 13 020
A 151/394.I3H1850	MZ 18 020
A 251/394.I3H1850	MZ 20 020

A 105/394.I1H1551	MZ 13 021
A 151/394.I3H1851	MZ 18 021
A 251/394.I3H1851	MZ 20 021

IP 65



Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat Vorhängeschloss-Sperre für 3 Vorhängeschlösseer

Polycarbonate plastic enclosure for 3 padlocks

Typ/Type Best.Nr./Part #

A 656/219.I7H1850	MZ 26 012
A 756/219.I7H1850	MZ 28 012

A 656/219.I7H1851	MZ 26 013
A 756/219.I7H1851	MZ 28 013

IP 54



Kunststoffgehäuse aus Polyamid mit CEE-Geräte Stecker 5-polig Vorhängeschloss-Sperre für 3 Vorhängeschlösseer

Polyamide plastic enclosure with CEE-plug 5 pole for 3 padlocks

Typ/Type Best.Nr./Part #